Scheda tecnica

Descrizione

1Control SOLO KIT è un dispositivo elettronico che consente l'utilizzo di 1Control SOLO con automazioni dotate di un radiocomando non compatibile (ad esempio un radiocomando quarzato).

1Control SOLO KIT è composto da una ricevente da collegare al cancello o garage e dal relativo radiocomando.

Collegamento alla centralina

Gli schemi di collegamento alle centraline sono disponibili scansionando il QR code a lato o contattando l'assistenza tecnica tramite sito o app.

Ricevente

Dimensioni: 4,5 x 4 x 2 cm
Frequenza: 433MHz
Numero di canali: 1
Radiocomandi memorizzabili: 400
Relè: 3A/250VAC - 30VDC
Alimentazione: 12-24V AC/DC



Radiocomando

Frequenza: 433MHz
Numero di canali: 4
Tipo di codifica: Fissa
Apprendimento: Cloner codifica fissa

Radiofrequenze

Telecomando: Freq. 433.92Mhz +/- 75kHz, Potenza max. 0 dBm
Ricevente: Freq. 433.92Mhz +/- 75kHz

Utilizzo con SOLO

Seguire la procedura guidata dall'applicazione e utilizzare il telecomando fornito nella confezione per la copia sull'apricancello SOLO.

Conformità

A questo link è disponibile la dichiarazione di conformità completa: www.1control.eu/conformity